Compact gereedschapzuiger

ISC L-1425 Basic, art.nr. 018676





Te gebruiken bij: nat en droog
Voor intensief gebruik door
Vakman/installateur
Bouwbedrijf
Afwerkingsbedrijf
Schilder/stukadoor
Professional

Technische gegevens motor:
Max. vermogen: 1400 Watt
Dubbeltraps ventilatormotor met bypasskoeling
Semiautomatische elektromagnetische impuls filterreiniging; reinigt de filters tijdens de arbeids-pauzes automatisch.
Inschakelautomaat + stopcontact
Soft start + naloop elektronica
Elektronische zuigkrachtregeling
Volume meldingslampje
Antistatisch voorbereid
Watersensor met afschakeling
Geluidsniveau: 69 dB(A)
Lengte stroomkabel: 8 m gummigeïsoleerd/rood

Luchttechnische gegevens:
Luchtstroom: 73 l/s
Onderdruk: 270 mbar

Kunststof ketel met afsluitdop:
25 liter ketel met draaischijf voor zakken
2 zwenkwielen en 2 achterwielen
netto stofinhoud: 20 liter
netto waterinhoud: 15 liter

Afmeting: L/B/H: 45/39/49 cm
Gewicht: 12,2 kg

Filtercassettes FKP 4800, art.nr. 459257
Filtermateriaal voldoet aan de eisen van apparaten uit “M” klasse BIA C, 2x 4300 cm², polyester. Afscheidingsgraad 99,99%.

Toebehorenset EHP, art.nr. 016542:
35 mm slangdoorsnede
3,2 meter slang, art.nr. 413228
1 kunststof handgreep met luchtregelaar, art.nr. 424804
2 kunststof zuigbuizen (à 50 cm), art.nr. 424859
1 voegen zuigmond (22 cm lang), art.nr. 417011
1 gummi verloopstuk taps (23 cm lang), art.nr. 425696
1 BG bouw vloer zuigmond (30 cm lang), art.nr. 440941
1 FBV 25/35 vliesfilterzak los, art.nr. 411231

Vervangende artikelen: FKP 4800 filtercassette 2 stuks, art.nr. 459257
FBV 25/35 vliesfilterzakken 5 stuks, art.nr. 411231

Bij het op/afzuigen van fijnstof dient u originele filterzakken te gebruiken, om verstoppingen van het filter te voorkomen.